

## Höhensperre Agil

- drehbare Höhenbegrenzung
- verstellbare Durchfahrtshöhe (bis zu 2,8 m über Flur)
- Gesamthöhe 3,0 m über Flur
- Typbreite: 3,0 m – 12,0 m (ab 7 m gegenüberstehende Einzelanlagen)
- alle Stahlbauteile feuerverzinkt
- Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 121 x 4,0 mm oben abgesetzt auf 101,6 x 2,9 mm
- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Nut zur Aufnahme von Werbeschildern
- mit Seilzugverstärkung
- Drehbügel aus Edelstahl
- Bedienhöhe 0,7 m über Flur
- alle 90° Drehwinkel an der Hauptstütze
- abschließbar durch Vorhangschloss (Zubehör)

### Farbe:

- natur
- rot/weiß

### Optionales Zubehör:

- Barriere 2.100 mm in Alu/rot oder weiß/rot
- Ablagestütze verzinkt

### Auf Anfrage:

- Lackierung in RAL-Farbe
- Sonderanfertigung: Durchfahrtshöhe bis 3,8 m
- Schild
- Diverse Verriegelungsmöglichkeiten (abschließbar durch Feuerwehr-Dreikant- und/oder Profilzylinderschloss incl. automatischer Arretierung)

### Befestigung:

- Einbetonieren
- Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm

