

1.

Ihre Lieferung umfasst je nach Bestellung folgende Teile:



Rutenteile



Crossbase



Schlauchgewicht



Erdspieß



Metallplatte

---

2.

Entnehmen Sie nun alle Rutenteile und legen Sie diese nebeneinander auf eine ebene Fläche.

Dies ist ein Stecksystem und es ist sehr wichtig, dass die Rutenteile nicht ausgezogen und ineinander verkeilt werden. Die Rutenteile müssen alle komplett nebeneinander gelegt werden. (Siehe Abbildung oben)

---

3.

Stecken Sie nun die Rutenteile der Größe nach zusammen, mit dem größten Rutenteil beginnend.



4.

Nehmen Sie den Fahnenstoff und führen Sie die Rute vorsichtig in den Hohlraum der Fahne ein. Das oberste Rutenteil wird durch das Einschieben in den Stoff gebogen, um die typische Form der Beachflag zu erhalten. Bitte achten Sie darauf, dass der Glasfaserstab nicht überbogen wird, da dies sonst zum Bruch der Rute führen kann.



5.

Stecken Sie die Rute nun auf Ihr bestelltes Befestigungssystem. Bitte beachten: befülltes Schlauchgewicht vorher auf die Crossbase legen.

---

6.

Mithilfe des Karabinerhakens und der Schlaufe am Stoff kann der Beachflag-Stoff an der Rute befestigt werden. Die Position des Karabinerhakens kann über eine Flügelschraube variabel an der Rute geändert werden.



7.

Durch die variable Position des Karabinerhakens kann die Fahne schön gespannt werden und Ihre Beachflag kommt bestens zur Geltung.