

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einteiliger Fahnenmast: Modell Belimas Lux

Beschreibung

Höhe über Flur: 6 - 8 m

stranggepresstes Aluminium Profil zylindrisch profiliert mit seith. Nut.

Durchmesser: 100 mm

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1

Auf Anfrage Sonderlackierung möglich.

Mastkopf: Querträger inkl. Leuchten (re/li) Lichtleistung: 2 x 1000 W, Stromversorgung: 230 V Drehlagerhülse 360° drehbar gelagert mit fixierbarem Steckanschluss für Ausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,5 m.

Hisseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil, PVC ummantelt, sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind. Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel über die Sechskantaufnahme.

Inkl. Mastschloss mit Profilylinder,

Inkl. Mannus - Bodenhalterung in vier Richtungen (keine Kippichtung mehr einhalten)

Remember Funktion: nach wiederholten Aufstellen kein Ausrichten mehr nötig,

Anpflasterung möglich, Überfahrbarkeit (keine überstehenden Teile auf der Platte,

Kabeldurchlass: für LED Line, HIGH-LIGHT, PRESTIGE LUX und CUMULUX, Material:

Fußplatte aus Stahl feuerverzinkt mit Stellklotz Abmessung: 230/230 mm einschließlich

Bohrungen zur Aufnahme von Verbindungsschrauben M 16, Höhe: 700 mm

Mastausrichtung bis 10° möglich mittels Stellklotz und Einstellung der mitgelieferten

Verbindungsschrauben M16. Feststellung der Schrauben durch beigefügte Kontermuttern.

Statische Berechnung

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Mögliche Halterungen

Auswahl auf Anfrage

Kontakt

AWAG Fahnen und Fahnenmasten

Inh. Alois Wagner e.K.

Donaumühle 14

D-94577 Winzer

Tel.: +49 9901 94870-0

Fax: +49 9901 94870-11

E-Mail: fahnen@awag.de

Web: www.awag.de