

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Fahnenmast Standard-D90

#### **Beschreibung**

Fahnenmast Standard-D90

Fahnenmast mit innenliegender Seilführung, 360° drehbar

einteiliger Fahnenmast, Länge: 6 – 10 m über Boden

Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, zylindrisch,

AlMg Si 0,5-F2, warm ausgehärtet, gem. DIN 1725, 1746, 4113

Abmessungen: Ø 90 mm x 3 mm

Oberfläche: silber eloxiert

Sonderlackierung auf Anfrage

Mastkopf: Vollaluminium, mit zentraler Seilumlenkrolle und direkt unterhalb der Mastspitze eingebauter, kugelgelagerter Drehachse

Hissvorrichtung: verdeckt im Mast verlaufendes hochfestes Nylonseil. Die Seilbefestigungsklemme zum Hissen und Spannen der Hissleine ist in einer Bedienöffnung montiert.

diebstahlgeschützte Absperrung der Bedienöffnung durch Mastschloss aus Edelstahl

Fahnenbefestigung am Mast durch spez. Kunststoff-Gurtbänder sowie am unteren Punkt der Flagge mit einem Gewichtspack.

#### **Statische Berechnung**

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

#### **Mögliche Halterungen**

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung

#### **Kontakt**

AWAG Fahnen und Fahnenmasten

Inh. Alois Wagner e.K.

Donaumühle 14

D-94577 Winzer

Tel.: +49 9901 94870-0

Fax: +49 9901 94870-11

E-Mail: [fahnen@awag.de](mailto:fahnen@awag.de)

Web: [www.awag.de](http://www.awag.de)