

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Transparent-Mastanlage: Salwind ST

Beschreibung

Höhe : 6 - 7m über Flur

bestehend aus Aluminiummasten mit verzinkter Stahlrohr-Verstärkung im unteren Mastbereich.

Profil: stranggepresstes Aluminium Rundrohr

Durchmesser: 100 mm

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1

Mastkopf: flache Kopfabdeckung in Kunststoff, Farbton: Lichtgrau

Hissvorrichtung extra stabil: kurbelbetätigt mit Rücklauf Sperre

Hisseil: Edelstahl 4 mm

Bruchlast: 10`800 N

Bedienung durch Handkurbeln mit Kunststoffgriff und Sechskantkopf zur Betätigung der unteren Seilumlenkrollen

Höhe: 6m, Erforderliche Fundamentgröße: 1,10 x 1,10 x 0,90 m,

Transparentgröße: 5,0 x 1,0 m (4 x 0,75 m),

Max. Abstand der Masten zueinander: 9,0 m (10,0 m)

Höhe: 7m, Erforderliche Fundamentgröße: 1,10 x 1,10 x 0,90 m,

Transparentgröße: 5,0 x 1,0 m (4 x 0,75 m),

Max. Abstand der Masten zueinander: 7,0 m (8,0 m)

Statische Berechnung

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Mögliche Halterungen

Auswahl auf Anfrage

Kontakt

AWAG Fahnen und Fahnenmasten

Inh. Alois Wagner e.K.

Donaumühle 14

D-94577 Winzer

Tel.: +49 9901 94870-0

Fax: +49 9901 94870-11

E-Mail: fahnen@awag.de

Web: www.awag.de